

Wydanie 3

Data wydania: 17.11.2021

## **ITAPREN SPRAY 150**

**ITAPREN SPRAY 150** jest rozpuszczalnikowym klejem na bazie żywic syntetycznych, nakładanym natryskowo. Przeznaczony do klejeń elementów poliuretanowych ze sobą, bądź z drewnem lub tkaninami tapicerskimi. Charakteryzuje się dużą siłą łączenia, doskonałą wydajnością i wyjątkową łatwością użycia. Po wyschnięciu powłoka pozostaje elastyczna.

### **Wskazówki dotyczące stosowania:**

Klejone elementy powinny być oczyszczone z substancji mogących negatywnie wpływać na wiązanie (pyły, tłuszcze itp.). Klej rozprowadzić równomiernie natryskowo (3-6 atm; dysza 1,4-2,2 mm) na jedną lub dwie powierzchnie, dopasować elementy i docisnąć.

### **Właściwości chemiczno-fizyczne oraz optymalne warunki zastosowania:**

- kolor: słomkowy lub czerwony
- lepkość w 20°C: 590±50 mPas
- ciężar właściwy w 20°C: 0,8 g/cm<sup>3</sup>
- nakładanie: natryskowo, pistoletem
- wymagana ilość preparatu: ok. 150÷200 g/m<sup>2</sup>
- temperatura robocza (klej, elementy, otoczenie): zalecana: 20°C (nie niższa niż 15°C)
  
- czas sklejenia: maks. wartość osiąga się po 24 godz.
- czas otwarty: w zależności od warunków otoczenia oraz rozpylenia 30 sek lub 20 min
- termin ważności: 12 miesięcy od daty produkcji w oryginalnych opakowaniach i w temperaturze 5-25°C
- produkt wodorozcieńczalny: nie

Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych tego produktu jest dostępna na żądanie.